



**Provozní teplota:** -25°C až +100°C

**Bezpečnost:** 2 : 1

**Norma:** Ekvivalentní normě 21/406-72

**Výztuha:** Textilní oplet

**Vnitřní duše:** Pryž SBR - černá, odolná teplotám, chladícím kapalinám a ozónu

**Vnější plášť:** Pryž SBR - černá (podélné rýhování), odolná teplotám a ozónu

**Použití:** Doprava chladících kapalin na bázi etylenglykolu, chladičové přípoje v motorových vozidlech, doprava horké vody a kapalin všeobecně.

**Poznámka:** Hadice je vyrobena z pryže SBR, která je méně odolná teplotám a chladícím kapalinám než pryž EPDM, proto pro náročnější aplikace s nároky na dlouhou životnost doporučujeme použít CALORTEC 100V nebo CALORTEC HT 125.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
10	17	0,25	6	190	50	010/017-DV006-01105
13	20	0,28	6	215	50	013/020-DV006-01105
16	23	0,36	6	240	50	016/023-DV006-01105
20	28	0,50	6	260	50	020/028-DV006-01105
25	34	0,60	6	280	50	025/034-DV006-01105